

LITHIUM HDD 6-360 G10 MZD25 V04 SKID - Cod. 10047025



Caratteristiche costruttive

Peso: **1450 kg**

Pompa con girante chiusa ad alto rendimento. Alta resistenza alle acque torbide, fangose, sabbiose con solidi in sospensione:

- Corpo e girante in **ghisa**
- Tenuta meccanica in **carburo di silicio-nitrile**, lubrificata a grasso

Depressore **lubrificato** con **sistema di ricircolo d'olio**

Portata nominale depressore: 75 m³/h

Girante chiusa a due pale con passaggio di corpi solidi fino a **76 mm**

Allestimento su slittone, serbatoio da **250 litri**

Batteria, protezione marmitta.

Bocche **DN 150 / 6"**

Motore DEUTZ BF6L914 - Diesel

Cilindrata: 6500 cm³

Potenza: 98 kW - 131 HP (2000 RPM - ISO 3046)

Raffreddamento: ad aria

Avviamento: elettrico (batteria inclusa)

Accessori

Raccordi

- sferici M zincati (di serie)

Tubazioni di aspirazione

- Tubo flessibile tipo "B" in gomma/tela con spirale in acciaio - lunghezza std 6 m
- Tubo in acciaio zincato

Tubazioni di mandata

- Tubo in acciaio zincato

Curve

- Curva a 90°

